



CATTINI LONG LIFE

Lo mejor para tu negocio



RUMI
IMPORT S.A.



Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

MOTOSOLDADORA Y GENERADOR CON MOTOR DIESEL



MODELO	RID200A	Contenido del panel de control	
Código	71300WD200A	1 * disyuntor	
Ciclo de trabajo nominal	35%	1 * lámpara de aceite	
Voltaje nominal sin carga	DC 56V	1 * regulador de corriente giratorio	
Rango de corriente (A)	DC 50-200A	1 * enchufe	
Voltaje de soldadura (V)	CC 22-28 V	1 * medidor de voltaje	
Varilla de soldadura	1,6-5,0 mm	1 * interruptor de motor clave	
Corriente / voltaje nominal (A / V)	CC 170A / 26,8 V	2 * conexiones de soldadura	
Salida de potencia nominal auxiliar	CA 2.5kW / 220V	1 * terminal de tierra	
Modelo de motor	WM192F	1 * interruptor de cambio de defunción	
Frecuencia	60 Hz	Rueda y mango	Sí
Potencia / velocidad máx. (RPM)	8.2Kw / 3600rpm		
Desplazamiento (cc)	Diésel, 499 cc		
Método de inicio	Retroceso		
Tipo de encendido	Manual / Eléctrico		
Clase de protección	IP23		
Grado de insolación	F		
Dimensión (mm)	795 * 565 * 700 mm		
Peso neto / kg)	137.2 kg		
Cantidad de carga (20GP / 40HQ)	84/180		



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR GASOLINERO

RESISTENTE BAJO LAS LLUVIAS



MODELO	RI13000EFI
Código	714SC130EFL
Frecuencia	60 Hz
Potencia nominal	9,0 kW
Watts de arranque	10,0 kW
Voltaje de corriente alterna	220 V
Corriente alterna	40.9 ^a
Fase	Single
Factor de potencia	1
Capacidad de combustible	25L
Capacidad de aceite	1.2L
Tiempo de ejecución al 100 % de carga	5,0 h
Modelo de motor	SDP460 (EFI)
Desplazamiento (C.C)	459cc
Max. producción	16.0HP / 3600rpm
Sistema de inicio	E-inicio
Tipo de encendido	Manual / Eléctrico
Dimensiones	740 * 570 * 625 mm
Peso neto	109.2 kg
Cantidad de carga (20GP / 40HQ)	96/256
Corriente alterna	40.9A

Contenido del panel de control

1 * disyuntor	
1 * lámpara de aceite / potencia	
1 * interruptor de motor clave	
2* enchufes monofásicos (residencial e industrial)	
1* en 1 metro	
1 * interfaz de 12 V CC	
3 * protector de circuito	
1 * terminal de tierra	
Rueda y mango	Sí



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

TECNOLOGIA INVERTER SILENT

MOD. RI2000i-L



MODELO	RI2000i-L
Código	716SC2000IL
Frecuencia	60 Hz
Potencia nominal	1,6 kW
Max. poder	2,0 kW
Voltaje de corriente alterna	220 V
Corriente alterna	7.3
Fase	Single
Factor de potencia	1
Capacidad de combustible	4.0L
Capacidad de aceite	0.38L
Tiempo de ejecución (50% -100% de carga)	6.5 ~ 4.0 h
Modelo de motor	SC80 (79 cc)
Sistema de inicio	Retroceso
Tipo de encendido	Manual
Nivel de ruido (a 1/4 de carga, 7 m)	63dB
Paralelo listo	Sí
Dimensiones	545 * 330 * 510 mm
Peso neto	23.2 kg
Cantidad de carga (20GP / 40HQ)	272/560

Contenido del panel de control	
2 * interfaz paralela	
1 * lámpara de aceite / sobrecarga / salida	
1 * interruptor giratorio de arranque	
2 * enchufes	
1 * 3 en 1 metro	
Interfaz USB DC de 1 * 5 V	
1 * modo inactivo bajo	
1 * terminal de tierra	
Rueda y mango	No



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

TECNOLOGIA INVERTER SILENT

MOD. RI4000i-0



MODELO	RI4000i-0
Código	716SC4000IO
Frecuencia	60 Hz
Potencia nominal	3,5 kW
Max. poder	4.0 kW
Voltaje de corriente alterna	220 V
Corriente alterna	15.9
Fase	Single
Factor de potencia	1
Capacidad de combustible	10L
Cantidad de aceite	0.63L
Tiempo de ejecución (50% -100% de carga)	9,0 - 5,5 h
Modelo de motor	SV230 (223 cc)
Sistema de inicio	Retroceso
Tipo de encendido	Manual / eléctrico
Nivel de ruido (a 1/4 de carga, 7 m)	58dB
Paralelo listo	Sí
Dimensiones	665 * 565 * 605 mm
Peso neto	56.6 kg
Cantidad de carga (20GP / 40HQ)	128/280

Contenido del panel de control	
2 * interfaz paralela	
1 * lámpara de aceite / sobrecarga / salida	
1 * interruptor giratorio	
2 * enchufes	
1 * 3 en 1 metro	
Interfaz USB DC de 1 * 5 V	
1 * modo inactivo bajo	
1 * terminal de tierra	
1 * interruptor de motor	
1 * enchufe de 12 V CC	
1 * botón de estrangulamiento	
1 * disyuntor de CC	
Rueda y mango	Sí



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR TRIFÁSICO/MONOFÁSICO CON MOTOR GASOLINERO



MODELO	RI15000-III
Código	717SC150III
Frecuencia	60 Hz
Potencia nominal	13 kW
Max. Poder	14,0 kW
Voltaje de corriente alterna	220V y 380V
Corriente alterna	19.6 A
Fase	Single and three
Factor de potencia	1
Capacidad de combustible	45L
Capacidad de aceite	1.5L
Tiempo de ejecución al 100 % de carga	7,5 h
Modelo de motor	GB750
Desplazamiento	750cc
Max. producción	22.0HP / 3600rpm
Sistema de inicio	E-inicio
Tipo de encendido	Eléctrico
Dimensiones	830 * 660 * 930 mm
Peso neto	204.4 kg
Cantidad de carga (20GP / 40HQ)	50/100

Contenido del panel de control	
3 * disyuntor trifásico	
1 * lámpara de aceite / potencia	
1 * interruptor de motor clave	
2 * enchufes (1 trifásico y 1 monofásico)	
1 * 3 en 1 metro	
1 * botón de estrangulamiento	
1 * terminal de tierra	
Rueda y mango	Sí



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR GASOLINERO MONOFÁSICO



MODELO	R15000-IIIM
CÓDIGO	717SC150IIIM
FRECUENCIA	60Hz
POTENCIA NOMINAL	13.0kW
MAX. FUERZA	14.0kW
VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA	220V
FASE	Monofásica
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	45L
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO @ 100% DE	7.5h
MODELO DE MOTOR	SV750
DESPLAZAMIENTO	744cc
MAX. PRODUCCIÓN	22.0HP/3600rpm
SISTEMA DE ARRANQUE	E-start
DIMENSIONES	830*660*930mm
NIVEL DE RUIDO (@1/4 DE CARGA, 7M)	102dB
PESO NETO	190kgs
CANTIDAD DE CARGA (20GP/40HQ)	50/100



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR TRIFÁSICO/MONOFÁSICO CON MOTOR GASOLINERO



cattini
Long Life

MODELO	RI20000-III	Contenido del panel de control
Código	717SC200III	3 * disyuntor trifásico
Frecuencia	60 Hz	1 * lámpara de aceite / potencia
Potencia nominal	18,0 kW	1 * interruptor de motor clave
Max. Poder	19,0 kW	2 * enchufes (1 trifásico y 1 monofásico)
Voltaje de corriente alterna	220V y 380V	1 * 3 en 1 metro
Corriente alterna	27.2 A	1 * botón de estrangulamiento
Fase	Single and three	1 * terminal de tierra
Factor de potencia	1	Rueda y mango
Capacidad de combustible	60L	Sí
Capacidad de aceite	2.5L	
Tiempo de ejecución al 100 % de carga	8.0 h	
Modelo de motor	GB1000	
Desplazamiento	999cc	
Max. producción	33.0HP / 3600rpm	
Sistema de inicio	E-inicio	
Tipo de encendido	Eléctrico	
Dimensiones	965 * 685 * 985 mm	
Peso neto	248.8 kg	
Cantidad de carga (20GP / 40HQ)	40/84	



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR CERRADO

C/MOTOR DIESEL TRIFÁSICO/MONOFÁSICO



MODELO	RI10000Q	Contenido del panel de control	
Código	717SCD1000Q	1 * disyuntor trifásico	
Frecuencia	60 Hz	1 * lámpara de aceite / sobrecarga / salida	
Potencia nominal	7.5 kW	1 * interruptor de motor clave	
Max. Poder	8.0 kW	2 * enchufes (1 monofásico y 1 trifásico)	
Voltaje de corriente alterna	220V y 380V	1 * 3 en 1 metro	
Corriente alterna	15.4 A	1 * interfaz de 12 V CC	
Fase	Single and three	1 * terminal de tierra	
Factor o potencia	1	Rueda y mango	No
Capacidad de combustible	15.0L		
Capacidad de aceite	1.5L		
Tiempo de ejecución (50% -100% de carga)	4,5 h		
Modelo de motor	198 (diésel, 633 cc)		
Sistema de inicio	E-inicio		
Tipo de encendido	Eléctrico		
Nivel de ruido (a 1/4 de carga, 7 m)	78 ~ 82dB		
Dimensiones	1120x630x835mm		
Peso neto	193.2 kg		
Cantidad de carga (20GP / 40HQ)	34/108		



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR MONOFÁSICO/TRIFÁSICO

C/MOTOR DIESEL ENFRIADO POR AGUA



Long Life

MODELO	RI1300CE
Código	717SCD130CE
Frecuencia	60 Hz
Potencia nominal	9,0 kW
Max. Poder	10,0 kW
Voltaje de corriente alterna	220V y 380V
Corriente alterna	15.4 A
Fase	Single and three
Factor de potencia	1
Capacidad de combustible	26 L
Capacidad de aceite	1.5L
Tiempo de ejecución (50% -100% de carga)	12.0 h
Modelo de motor	EV80 (diésel, 794 cc)
Sistema de inicio	E-inicio
Tipo de encendido	Eléctrico
Nivel de ruido (a 1/4 de carga, 7 m)	82dB
Dimensiones	1330 * 730 * 900 mm
Peso neto	290.8 kg
Cantidad de carga (20GP / 40HQ)	24/54

Contenido del panel de control	
1 * disyuntor trifásico	
1 * lámpara de aceite / sobrecarga / salida	
1 * interruptor de motor clave	
2 * enchufes (1 trifásico y 1 monofásico)	
1 * 3 en 1 metro	
1 * interfaz de 12 V CC	
1 * terminal de tierra	
Rueda y mango	No



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR MONOFÁSICO DIESEL

CON MOTOR V80 / DOS PISTONES



MODELO	RI3000CE
CÓDIGO	717SCD130CEM
FRECUENCIA	60Hz
POTENCIA NOMINAL	12.0kW
MÁX. FUERZA	13.0kW
VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA	220v
FASE	single
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	26L
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	12.0h
MODELO DE MOTOR	EV80(Diesel,794cc)
SISTEMA DE ARRANQUE	inicio electrónico
NIVEL DE RUIDO (@1/4 CARGA, 7m)	82dB
DIMENSIONES	1330*730*900mm
PESO NETO	250kgs
CANTIDAD DE CARGA (20GP/40HQ)	24/54



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

GENERADOR DIESEL ABIERTO TRIFÁSICO



MODELO	717SCD700EI
Código	717SCD700EI
Frecuencia	60 Hz
Potencia nominal	7,0 kW
Max. Poder	5.5 kW
Voltaje de corriente alterna	220 V
Corriente alterna	22.7
Fase	Single
Factor de potencia	1
Capacidad de combustible	18L
Capacidad de aceite	1.1L
Tiempo de ejecución (50% -100% de carga)	8.5-7h
Modelo de motor	WM192FE
Desplazamiento	498cc
Sistema de inicio	E-inicio
Tipo de encendido	Manual / eléctrico
Nivel de ruido (a 1/4 de carga, 7 m)	80 ~ 85dB
Dimensiones	810 * 550 * 695 mm
Peso neto	126.2 kg
Cantidad de carga (20GP / 40HQ)	87/192

Contenido del panel de control	
1 * disyuntor	
1 * lámpara de aceite	
1 * interruptor de motor clave	
2 * enchufes (industrial y residencial)	
1 * 3 en 1 metro	
1 * interfaz de 12 V CC	
1 * terminal de tierra	
Rueda y mango	Sí



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

MOTOR GASOLINERO DOS CILINDROS

MODELO SC690



MODELO	RI690
Código	719000SC690
Tipo de motor	OHV de dos cilindros, 4 tiempos, enfriamiento forzado
Diámetro x carrera (mm)	78x72
Desplazamiento	688cc
Compresión	8.5: 1
Método de inicio	E-inicio
Método de encendido	Encendido transistorizado
Método de lubricación	Splash
Capacidad de aceite	1.5L
Salida nominal (Kw-r / mim)	14.0-3600
Par máximo (Nm-r / min)	42,0-2500
Consumo mínimo de combustible (g /	≤360
Dimensiones L * W * H (mm)	550 * 530 * 500 mm
Peso neto (kilogramos)	55.8 kg
Cantidad de carga (20GP / 40HQ)	240/508



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

MOTOR GASOLINERO DOS CILINDROS

MODELO RI690



Modelo	RIR690
Tipo de motor	Dos cilindros, 4 tiempos, OHV con refrigeración forzada
Diámetro x carrera (mm)	78x72
Desplazamiento	688cc
caballos de fuerza	22
Compresión	8.8 : 1
Método de inicio	E-start
Método de encendido	Encendido transistorizado
Método de lubricación	Salpicadura+Presión
Salida nominal (Kw-r/mim)	16.5-3600
Par máximo (N.m-r/min)	50.0-2800
Consumo mínimo de combustible (g/Kw.h)	≤360
Dimensiones L*An*Al (mm)	545*585*495mm
Peso bruto (kg)	59kgs
Cantidad de carga (20GP/40HQ)	160/420



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

MOTOR GASOLINERO

CON DOS PISTONES



MODELO	RI750
CÓDIGO	719000RID750
TIPO DE MOTOR	2 CILINDROS, 4 STROKE, ENFRIAMIENTO FORZADO OHV
DIÁMETRO X CARRERA (MM)	80x74
DESPLAZAMIENTO	744cc
COMPRESIÓN	8.8 : 1
MÉTODO DE INICIO	INICIO ELECTRONICO
MÉTODO DE ENCENDIDO	ENCENDIDO TRANSISTORIZADO
MÉTODO DE LUBRICACIÓN	SALPICADURA+PRESIÓN
SALIDA NOMINAL (Kw-r/mim)	18.0-3600
PAR MÁXIMO (N.m-r/min)	52.0-2500
CONSUMO MÍNIMO DE COMBUSTIBLE	≤360
DIMENSIONES L*W*H (mm)	545*485*495mm
PESO NETO (kgs)	50kgs
CANTIDAD DE CARGA (20GP/40HQ)	160/420



www.rumi-import.com